

# Hydrolack DS 15

Schutz - Dispersionslack

## Beschreibung

Nichtglänzender Schutzdrucklack für papier und Karton bei gleichzeitig sehr guten Trocknungseigenschaften. Mit der Auswahl entsprechender Substrate kann ein neutrales Finish bei gleichzeitig guter Abriebfestigkeit und Blockfestigkeit erreicht werden. zu empfehlen für generellen Schutz und schnelle Weiterverarbeitung der Drucke.

---

## Anwendung

Ein Nassfilm von 3-6 g/m<sup>2</sup> ist für die meisten Kartons zu empfehlen. Höhere Filmdicken sind möglich mit der entsprechenden Ausrüstung. Vor Gebrauch gut rühren! Nicht über 35°C lagern. Vor Frost schützen!

---

## Technische Daten

Viskosität	35-40 Sekunden DIN Becher No. 4 bei 24°C
Glanz	Neutral
Trocknung	Schnell
Abriebfestigkeit:	Gut
Slip	Gut
pH-Wert	7,7 – 8,4
Schön/Widerdruck:	Ja
Verklebbarkeit:	Ja

---

## Verpackung:

10/20 kg Kanister, 120 kg Deckelfass, 220 kg Deckelfass, 1.000 kg IBC



Für perfekten Druck.